

WAVE 88D

数字网络音频处理器



产品描述

ZONTRON WAVE 88D数字网络音频处理器一款性能好、功能强大数字音频处理器，采用了第三代音频处理技术，高品质的前置放大电路，DSP处理总线结构，可为用户提供卓越的声音品质。数字音频处理器内置反馈消除器功能，还原高品质声音；主要应用于大型场所，可以满足会议室、多功能厅、会议中心、礼堂、行政中心等公共扩声系统等方面的应用需求。

产品特点

- 开放式用户界面，实现多台设备集成管理。
- DSP的输入输出模块可根据现场情况自定义选择，同时拥有AFC、AEC、ANS、AGC、增益共享自动混音、门限自动混音等处理模块。
- 支持DANTE接口。
- 开放式用户界面，实现多台设备集成管理。
- 提供24bit/48kHz的杰出音质。
- 每通道独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制。
- 闪避器 (Ducker) 。
- 噪声增益补偿器 (ANC) 。
- 全功能矩阵混音 (延时矩阵)，输入混音电平可调节。
- 8组预设，每个预设独立工作。
- 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC。
- 支持通道拷贝、LINK和编组功能。
- 支持RS232中控和UDP中控。
- 内置两路USB声卡，支持录播和远程会议。
- 支持APP控制。
- 支持IOS、Windows系统。
- 可满足各类场所音频处理器和传输的需求，如会议室、多功能厅、会议中心、礼堂、行政中心等。

WAVE 88D

数字网络音频处理器

技术参数

型号	WAVE 88D
模拟输入通道数	8
模拟输出通道数	8
Dante 输入通道数	8
Dante 输出通道数	8
处理器	ADI SHARC 21489
采样率/量化位数	48K/24bit
幻象电源	+48V/10mA max
频率响应(20~20kHz)	±0.15dB
最大电平	+21dBu
动态范围	113dB
本底噪声	-92dBu
共模抑制比@60Hz	80dB
通道隔离度 @1kHz	108dB
系统延时	<3ms
工作电源	AC110~240V,50Hz/60Hz
尺寸 (宽×深×高)	482×260×45mm
运输重量	4KG