

## MH-108

### 1进8出 HDMI分配器



#### 产品描述

ZONTRON MH-108 HDMI分配器可将1个HDMI信号源同时分配到8个HDMI显示设备。支持18Gbps视频带宽，视频分辨率高达4K@60Hz 4:4:4。带EDID控制管理功能，支持两种EDID模式（COPY/AUTO）。本设备可广泛应用于多媒体会议厅、电视教学、大屏幕显示工程等场所。

#### 产品特点

- 支持18Gbps视频带宽
- 支持视频分辨率高达4K@60Hz 4:4:4
- 支持HDR
- 带EDID控制管理功能，支持两种EDID模式：COPY（拷贝）和AUTO（自动）
- 支持音频格式有 PCM 2CH, LPCM 7.1/5.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos and DTS:X
- 符合HDMI2.0b、HDCP2.2规范
- 设计合理，便于安装

# MH-108

## 1进8出 HDMI分配器

### 技术参数

参数规格	
HDMI 兼容	HDMI 2.0b
HDCP 兼容	HDCP 2.2
视频带宽	18Gbps
视频分辨率	480i ~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4k2k@60Hz
颜色空间	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
HDMI 音频格式	PCM 2CH, LPCM 7.1/5.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos and DTS:X
静电保护	±8kV (空气放电), ±4kV (接触放电)
连接	
输入口	1×HDMI Type A [19-pin 母口] 1×SERVICE [Micro USB, 升级端口]
输出口	8×HDMI Type A [19-pin 母口]
机身	
外壳	金属外壳
颜色	黑色
尺寸	243mm (长) × 102mm (宽) × 16mm (高)
重量	589g
供电电源	输入: AC 100~240V 50/60Hz 输出: DC 12V/1A (US/EU 标准, CE/FCC/UL 认证)
电源功耗	6.36W
操作温度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
储存温度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
相对湿度	20~90% RH (无凝结)